

ISOVER Super-Vent Plus

plyty z wełny mineralnej szklanej z czarnym welonem szklanym



Certyfikat nr 47



$$\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$$

KLASYFIKACJA

Norma:	PN-EN 13162:2009
Certyfikat CE:	1486-CPD-0254
Kod wyrobu:	MW-EN13162-T4-WS-MU1-DS(TH)-WL(P)-AFr5
Atest PZH nr:	HK/B/1609/01/2010

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	W/mK	0,031	EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU	-	1	EN 12086
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFR	kPa s/m³	5	EN 2953
Klasa reakcji na ogień	-	A2 s1 d0	EN 13501-1
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności - DS	-	(TH)	EN 12087
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS	kg/m²	1	EN 1609
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P)	kg/m²	3	EN 12087

Super-Vent Plus

plyty z wełny mineralnej szklanej - wymiary i pakowanie

Grubość [mm]	Wymiary [mm]	m²/opak	m²/pal.	R_D [m²K/W]	wysokość produkt+paleta [mm]	Waga brutto paleta [kg]
100	1200x600	3,60	57,60	3,23	2550	185
120	1200x600	2,88	46,08	3,87	2550	180
150	1200x600	2,16	34,56	4,84	2550	165
180	1200x600	2,16	34,56	5,81	2550	195

* minimalne zamówienie musi zostać ustalone z producentem

ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna fasad wentylowanych.

INNE ZASTOSOWANIA:

ocieplenie ścian wykonanych w technologii szkieletu drewnianego lub stalowego.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym.

Isover Super – Vent Plus jest doskonałym materiałem termoizolacyjnym, łatwym w obróbce i prostym w montażu. Płyta Super – Vent Plus jest stosunkowo lekka i sprężysta, a zarazem wykazuje odpowiednią sztywność w przegrodach pionowych. Warstwa welonu szklanego podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego oraz zapobiega wywiewaniu powietrza z struktury wełny przez powietrze poruszające się w przestrzeni wentylacyjnej.

SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

PRODUCENT:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00
Fax. +48 32 339 64 44
Infolinia: 0800 163 121

ISOVER
SAINT-GOBAIN