

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr. 0551-CPR-2013-035

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Tubolit DG Plus
Zamierzone zastosowanie/a:	Do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych (ThiBEll)
Producent:	Armacell Poland Sp. z o.o. Ul. Targowa 2 PL-55-300 Środa Śląska
System/y AVCP:	1 i 3
Norma zharmonizowana:	EN 14313:2009+A1:2013
Notyfikowana jednostka/i :	NB 0919

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
Opór cieplny / Przewodność cieplna	otuliny	d _N = 5 -25 mm	$\lambda_{40^{\circ}\text{C}} \leq 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, $\lambda(\vartheta_m) = (34 + 0,15 \cdot \vartheta_m + [0,0015 \cdot (\vartheta_m - 40)^2] / 1000$
Reakcja na ogień	otuliny	d _N = 5 -25 mm	B _L -s1,d0
Trwałość oporu cieplnego wobec starzenia/degradacji	Stabilność wymiarowa ¹⁾		
Trwałość oporu cieplnego w funkcji wysokiej temperatury	Maksymalna temperatura stosowania ST(+)100 (=100 °C)		
Trwałość reakcji na ogień w funkcji starzenia/degradacji	Trwałość charakterystyk ²⁾		
Trwałość reakcji na ogień w funkcji wysokiej temperatury	Trwałość charakterystyk ²⁾		
Przepuszczalność wody	NPD		
Przepuszczalność pary wodnej /Opór dyfuzji pary wodnej	NPD		
Wielkość uwalniania się substancji korozyjnych	NPD		
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	NPD		
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	NPD ³⁾		
<div><div><div>1)</div><div>2)</div><div>3)</div><div>4)</div></div><div>Przewodność cieplna wyrobów z polietylenu (PEF) nie zmienia się z czasem. Właściwości użytkowe reakcji na ogień wyrobów z polietylenu (PEF) nie zmieniają się z czasem. Europejskie normy metod badawczych są w trakcie powstawania. Właściwości użytkowe nie zostały określone (NPD)</div></div>			

armacell® declaration

Ta deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna, zgodnie z Artykułem 7(3) Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 na naszej stronie internetowej: www.armacell.com/DoP.

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Malte Witt, General Manager EU South
Środa Śląska, 01.01.2015



[podpis]